

LEVEL+ TIEFENGRUND LF PROFI RM03

Schnell trocknender Spezialgrund auf Acrylharzbasis

SCHNELL TROCKNEND

BIS 1:1 MIT WASSER VERDÜNNBAR

LÖSUNGSMITTELFREI

VERFESTIGT DEN UNTERGRUND

VERBESSERT DIE HAFTFÄHIGKEIT

REDUZIERT BLASENBILDUNG

BESCHLEUNIGT DEN BAUFORTSCHRITT

WASSERDAMPFDURCHLÄSSIG

UNTER GIPS- UND KALKZEMENTPUTZE

UNTER ZEMENTMÖRTEL UND KLEBSTOFFE

AUF BETON UND KERAMIK

AUF ZEMENT- UND GIPSPUTZ

AUF GIPSKARTONPLATTEN



ANWENDUNGSBEREICH

Der TIEFENGRUND LF PROFI wird als Grundierung zur Untergrundsfestigung verwendet, um die Haftfestigkeit vor nachfolgenden Schichten zu erhöhen. Der TIEFENGRUND LF PROFI wird für alte und neue saugfähige Flächen empfohlen wie Beton, Gasbeton, Putze (Kalkzement-, Kalk-, Gipsputz), Platten (Zement-, Gips-, Gipskartonplatte). Das Produkt eignet sich für beheizte Bodenkonstruktionen. Der TIEFENGRUND LF PROFI eignet sich ausgezeichnet als Grundierung unter Gipsfeinputze, Spachtelgipse, Klebstoffe, Gipsputze, Zementputze, Estriche, selbstausgleichende Fließestriche. Der TIEFENGRUND LF PROFI ist als Grundierung anwendbar für nachfolgende Polymer- und Polymerzementbeschichtungen, wasserdichte Isoliermembranen, Zement- und Dispersionsklebstoffe für Keramikfliesen, alle Verputzarbeiten mit Acryl- und Mineralputzen. Es ist anwendbar für vertikale und horizontale Flächen in Innenräumen als auch im Freien. Bei schwach saugenden Untergründen kann TIEFENGRUND LF PROFI mit Wasser im Verhältnis 1:1 gleichmäßig verdünnt werden. Das Produkt ist koaleszent- und lösemittelfrei. Kaum Filmbildend nach dem Austrocknen bewirkt es die Hydrophobierung des Untergrunds. Wasserdampfdurchlässig. Es belastet die Umwelt nicht.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie ohne alte Farbschichten oder Feinelemente sein, die die Produkthaftfähigkeit beeinträchtigen können. Verunreinigungen und nicht tragfähige Schichten sind zu entfernen und mit entsprechendem Material nachzuarbeiten.

VERARBEITUNG

Den TIEFENGRUND LF PROFI vor dem Auftragen im Behälter vermischen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Den TIEFENGRUND LF PROFI mit Pinsel, Roller oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Die Untergrundimprägnierung bei Untergrund- und Lufttemperatur von +5°C bis +25°C ausführen. Die Trocknungszeit einer Schicht beträgt von 0,5 bis 2 Stunden. Bei besonders saugfähigem Untergrund kann die Grundierung zweimal erfolgen. Die grundierte Fläche im Außenbereich vor Sonnenbestrahlung und Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Frost schützen. Der Verbrauch ist je nach der Saugfähigkeit des Untergrunds anhand von Stichproben zu ermitteln. Die nachfolgenden Bauarbeiten erst nach dem Austrocknen der Grundierung fortführen.

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeuge und unerwünschte Verunreinigungen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nach Gebrauch mechanisch reinigen.

VERPACKUNG

Flasche 1l, Kanister 5l

TECHNISCHE DATEN

FARBE – blau

KONSISTENZ – flüssig

pH – 8,0 – 9,0

ANZAHL VON SCHICHTEN – 1-3

VERBRAUCH – von 0,05 kg/m² bis 0,20 kg/m²

LUFT- UND UNTERGRUNDSTEMPERATUR BEIM AUFTRAGEN – von +5°C bis +25°C

TROCKNUNGSZEIT – von 15 Minuten bis 2 Stunden

VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN – Pinsel, Roller, Spritzgerät

LAGERFÄHIGKEIT – 12 Monate ab Herstellungsdatum

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Produkt vor direkter Sonnenbestrahlung schützen, von Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten. Das Produkt vor Frost geschützt lagern. In ursprünglich verschlossenen Verpackungen bei trockenen Verhältnissen in Raumtemperatur von über +5°C befördern und lagern.

BEMERKUNGEN



Arbeiten nach technischem Sicherheitsdatenblatt, der Gebrauchsanweisung, Normen und einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen ausführen. Technische Daten und Angaben zur Anwendung gelten für die Temperatur $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ und für die relative Luftfeuchtigkeit von 55-60%. Unter anderen Wetterbedingungen kann die Trocknungs- und Abbindezeit abweichen. Mindestens haltbar bis 12 Monate ab Herstellungsdatum. Vor Kindern fernhalten. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arztkonsultieren. Der Produzent haftet nicht für Schäden als Folge anwendungstechnischer Fehler. Vor Gebrauch die speziellen Einsatzbedingungen aufmerksam durchlesen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Abfallschlüsselnr.: 150102 Kunststoffverpackungen. HINWEIS: Nur restentleerte und gesäuberte Gebinde zum Recycling geben! Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt und das technische Merkblatt für dieses Produkt genau durchlesen.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Produktverwendung oder eine Produktverwendung in anderen Bedingungen als hier angegeben. Die Gewährleistung gilt nur für die Produktqualität. Die fachgemäße und somit erfolgreiche Produktverwendung wird von uns nicht überprüft. Weder Hersteller noch ermächtigter Vertreter können die Haftung für Schäden übernehmen, die in Folge einer unsachgemäßen Verwendung oder Lagerung des Produktes entstehen. Das Unternehmenspersonal darf ausschließlich die technischen Angaben übermitteln, die in diesem technischen Merkblatt enthalten sind. Produktinformationen, die über die hier genannten Angaben hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei Fragen lassen Sie sich bitte vom Hersteller beraten. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gilt dieses technische Merkblatt. Alle vorigen Merkblätter werden hierdurch ersetzt.

SICHERHEIT

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. P501 Inhalt / Behälter dem autorisierten Abfallentsorger zuführen. Die Zubereitung wurde nicht als schädlich eingestuft. Vor dem Gebrauch lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt zum Produkt. Abfallschlüsselnr.: 15 01 02 Kunststoffverpackungen. HINWEIS: Nur restentleerte und gesäuberte Gebinde zum Recycling geben!

LUCID DE2628529087968