

LEVEL+07 QUARZGRUND

Quarz-Haftgrund auf Latexbasis

PRODUKTMERKMALE

- WEISSE FARBE
- SCHNELL TROCKNEND
- LÖSUNGSMITTELFREI
- NICHT AUFWEICHEND
- WASSERDAMPFDURCHLÄSSIG
- QUARZGEFÜLLT
- HAFTVERMITTLER
- FLIESST VON HORIZONTALEN FLÄCHEN NICHT HERAB



ANWENDUNGSBEREICH

Der QUARZGRUND ist ein hochwertiger Spezialgrund auf Latex- und Quarzbasis. Durch den Quarzzuschlag im QUARZGRUND wird die Untergrundfläche vergrößert und eine Haftschrift mit hoher Haftfähigkeit und Porosität gewährleistet. Die weiße Farbe des Grundiermittels ermöglicht dessen Verwendung unter farbigen Putzmassen. Der Einsatz von QUARZGRUND reduziert das Risiko, dass wegen schädlicher Substanzen vom Untergrund die nachfolgende Putzschicht verfärbt wird. Das Grundiermittel wird für saugfähige, glatte und poröse Beton- und Zementoberflächen sowie für Untergründe mit geringer Saugfähigkeit empfohlen, wie z. B.: Zementputze, gemauerte Keramikziegel, Gipsfaserplatten, Gips- und Zementplatten, Porenbeton, Betonsteine, Stahlbeton, Zement- und Gipsputze sowie Anhydritestriche. Das Produkt eignet sich unter beheizte Bodenkonstruktionen, Nivellierestriche, Sanierungsestriche, selbstausgleichende Estriche, Betonestriche, Klebstoffe, Fassadenputze und Farbanstriche. Es ist ebenfalls vorgesehen unter wasserabweisende Schichten. Es ist anwendbar für vertikale und horizontale Flächen in Innenräumen als auch im Freien. Das Produkt ist koaleszent- und lösemittelfrei. Nach dem Austrocknen wird ein idealer Untergrund für nachfolgende Schichten hergestellt. Wasserdampfdurchlässig. Es belastet die Umwelt nicht.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie ohne alte Farbschichten oder Feinelementen sein, die die Produkthaftfähigkeit beeinträchtigen können. Verunreinigungen und nicht tragfähige Schichten sind zu entfernen und mit geeignetem Material einzufüllen; an Metalloberflächen ist Rost zu entfernen und Rostschutzmittel einzusetzen. Extrem saugfähige, alte, instabile, staubige und schlammige Untergründe sollten vor dem Auftragen des Produkts mit Level+ 05 Tiefengrund Spezial vorgestrichen werden, um den Untergrund weiter zu stärken.



VERARBEITUNG

Vor Applikation ist der QUARZGRUND im Behälter mechanisch mit langsam laufendem Rührquirl zu vermischen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Produkt mit Pinsel, Roller oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Die Untergrundimprägnierung bei Untergrund- und Umlufttemperatur von +5°C bis +25°C ausführen. Stauungen des Grundiermittels auf der imprägnierten Oberfläche sind zu meiden. Übermäßige Mengen sofort entfernen. Die grundierte Fläche im Außenbereich vor Sonnenbestrahlung und Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Frost schützen. Der Verbrauch ist je nach der Saugfähigkeit des Untergrunds anhand von Stichproben zu ermitteln. Die nachfolgenden Bauarbeiten erst nach dem Austrocknen der Grundierung fortführen.

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeuge und unerwünschte Verunreinigungen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nach Gebrauch mechanisch reinigen.

VERPACKUNG

Eimer 4kg, 7kg, 15kg, 20kg, 25kg

TECHNISCHE DATEN

FARBE	weiß
KONSISTENZ	flüssig, viskos
pH	8,0 – 9,0
ANZAHL VON SCHICHTEN	1
VERBRAUCH	von 0,20kg/m ² bis 0,40kg/m ²
LUFT- UND UNTERGRUNDSTEMPERATUR BEIM AUFTRAGEN	von +5°C bis +25°C
TROCKNUNGSZEIT	von 2 bis 48 Stunden
VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN	Pinsel, Roller, Spritzgerät
LAGERFÄHIGKEIT	12 Monate ab Herstellungsdatum
VERFALLSDATUM	Auf der Verpackung

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, von Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten. Das Produkt vor Frost geschützt lagern. In ursprünglich verschlossenen Verpackungen bei trockenen Verhältnissen in Raumtemperatur von über +5°C befördern und lagern.

BEMERKUNGEN

Arbeiten nach technischem Sicherheitsdatenblatt, der Gebrauchsanleitung, Normen und einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften ausführen. Technische Daten und Angaben zur Anwendung gelten für die Temperatur 25°C ± 2°C und für die relative Luftfeuchtigkeit von 55-60%. Unter anderen Wetterbedingungen kann die Trocknungs- und Abbindezeit abweichen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden als Folge anwendungstechnischer Fehler. Vor Gebrauch die speziellen Einsatzbedingungen aufmerksam durchlesen.



SICHERHEIT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: wurde nicht als gefährlich eingestuft. Zusätzliche Hinweise: EUH208 enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und das Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon und 2-Methyl-3(2H)-isothiazolon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 Nach Gebrauch Hände genau waschen. P280 Schutzhandschuhe tragen. P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. P501 Inhalt / Behälter dem autorisierten Abfallentsorger zuführen. Die Zubereitung wurde nicht als schädlich eingestuft. Vor dem Gebrauch lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt zum Produkt. Abfallschlüsselnr.: 15 01 02 Kunststoffverpackungen. HINWEIS: Nur restentleerte und gesäuberte Gebinde zum Recycling geben!